

Ficha técnica

PC-CB20SL-P2, PC-CB25SL-P2

Patín de carga



Ventajas y características del patín hidráulico serie BF

► Equipo ecológico

El equipo más económico, ecológico y eficiente para operaciones de logística y almacenamiento.

► Bombas hidráulicas

Confiabiles con cuerpo fundido y sellos de alta calidad.

► Ruedas motrices

Ruedas motrices durables, fabricadas en PU (poliuretano).

► Ruedas dobles

Ruedas dobles de soporte portátiles y resistentes al desgaste, con todos los rodamientos fabricados en acero.

► Fácil mantenimiento y mayor confiabilidad.

Las partes clave del equipo cuentan con graseras, y la parte inferior incorpora refuerzos extra soldados.

► Confort

Manija cómoda, fabricada con plástico elástico de alta calidad.

► Ergonómico

Diseño completamente acorde con los principios de ergonomía humana.

► Resistencia

Horquillas y bastidor de alta resistencia, fabricados con nuevos procesos de producción; las horquillas no se doblan en condiciones normales de uso.



Bomba hidráulica de aceite con cuerpo fundido integral.



Brazo recto ajustable.



Rueda de apoyo sin obstáculos.



Manija totalmente recubierta de hule.

Parámetros

	Símbolo	PC-CB20SL-P2	PC-CB25SL-P2
Capacidad	Q	2,000 kg	2,500 kg
Altura mínima de la horquilla	h13	85 mm	
Rueda de dirección		Ø180 mm	
Rueda tándem de horquilla		Ø80 mm x 70 mm	
Altura máxima de elevación	h3	200 mm	
Altura total	h14	1,188 mm	
Longitud total	l1	1,603 mm	
Longitud de la horquilla	l	1,120 mm	
Ancho total de horquillas	b5	685 mm	
Altura libre al suelo (centro de eje)	m2	40 mm	
Radio de giro	Wa	1,366 mm	
Peso en servicio	kg	63 kg - 75 kg	

